

RD210/
RD220/
RD230

Products of Access Control

USB RFID 桌上型HF读卡机

■ 产品特色

- 内置天线、双色 LED 指示灯及蜂鸣器。
- 支持多种卡片及协定。
- 提供 API 开发工具。
- 容易更新韧体 - 免拆外壳。
- 拥有独立 ID 装置序号可供辨识。
- 输入模式：RD210/RD220：串口模拟；
RD230：USB PC/SC。
- 开发工具：提供BCB6,VB6,VB.NET
范例程式及VC,VB,BCB,
DevC,C#函式库。



支持规格：ISO-15693 / ISO-14443A /
ISO-14443B / Felica /
NFC (RD210)



• 电脑存取



• 列印控制



• 程式开发



• 身份认证



• 存取控制



• 密码登入

■ 产品规格

规格\型号	RD210-H1	RD220-H1	RD230-H1
频率	13.56MHz (多种格式)		
支持卡片及协定	ISO-15693 / ISO-14443A / ISO-14443B / Felica (Mifare 1K S50 / 4K S70 4/7-byte UID / Mifare Ultralight)		
	NFC	-	
支持卡片功能	Mifare: R/W	Mifare: UID	
输入模式	串口模拟	USB PC/SC	
读取距离	0 ~ 7.5 cm		
介面	USB 2.0 相容, Mini USB 5-pin 接头		
天线	内置		
指示器	双色LED指示灯及蜂鸣器		
电源需求	USB 电源, 5V / 200mA		
工作温度	-20°C ~ +65°C, 5 ~ 95% RH		
存放温度	-30°C ~ +85°C, 5 ~ 95% RH		
尺寸 (W x H x D)	105 x 72 x 16 mm		



- 提供扩充置卡匣，可吸
附于铁制物品上，如：
PC外壳、办公室隔间…等。

▶ 订购资讯

型号	说明
RD210-H1	USB RFID桌上型HF读卡器(Mifare R/W,NFC)
RD220-H1	USB RFID桌上型HF读卡器(Mifare R/W)
RD230-H1	USB RFID桌上型HF读卡器(Mifare UID)

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

Copyright © 2013 宝瑞股份有限公司

门禁
ACCESS
读卡器
SYRIS Security System