

## SYRDK5

## 键盘型读卡器


## ■ 产品特点

- 3 LED状态指示。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具备RS485 及 Wiegand 双通讯介面。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 具备 密码 / 卡片 / 密码+卡片 进出机制。
- 内置蜂鸣器提示。
- SYRDK5-M1 : 支持读取大陆高频手机卡序号功能。



## ■ 产品规格

规格 \ 型号	SYRDK5	SYRDK5-M1	SYRDK5-MIC
读卡频率	125KHz(EM)	13.56MHz(Mifare/i-Code)	
读取范围	5~15cm	2~6cm	
通讯速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)		
支持卡片	EM	Mifare	Mifare/i-Code
读卡时间	0.1 秒		
按键数量	17 键		
状态指示	3 LED		
数据接口	RS485, Wiegand		
识别码	1 ~ 8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A)		
反破坏侦测	内置		
声音输出	内置蜂鸣器		
操作温度	-20°C ~ +70°C		
电源供应	8V~15V DC / 0.5~2W		
尺寸 (WxHxD)	83 x 121 x 32 mm		



## ▶ 订购资讯

型号	说明
■ SYRDK5	键盘型读卡器-EM、ID卡
■ SYRDK5-M1	键盘型读卡器-Mifare
■ SYRDK5-MIC	键盘型读卡器-Mifare/i-Code

Copyright © 2012 宝瑞股份有限公司

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

门禁

ACCESS 读卡器  
SYRIS Security System