

SYRDM5 -H1

HF 迷你型读卡器

产品特色

- 双色LED 状态指示。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具备 RS485 及 维庚26,32,34 bits 双数据接口。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 内置 蜂鸣器提示 / 看门狗功能。
- 可支持多种协议IC卡，包含 ISO14443A/B / 15693 / Mifare。



产品规格

规格 \ 型号	SYRDM5-H1
读卡频率	13.56MHz (Mifare, IC, i-Code卡)
读取范围	1 ~ 3 cm
通讯速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)
支持卡片	ISO14443A/B/15693/Mifare
读卡时间	0.1 秒
状态指示	1 LED (双色)
数据接口	RS485, Wiegand 26,32,34 bits
反破坏开关	内置
声音输出	内置蜂鸣器
操作温度	-20°C ~ +70°C
电源供应	8V~15V DC / 0.5~2W
尺寸 (WxHxD)	44 x 81 x 16.6 mm

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

订购资讯

型号	说明
SYRDM5-H1	HF 迷你型读卡器 (IC卡)

门禁
ACCESS
读卡器
SYRIS Security System



Copyright © 2013 宝瑞股份有限公司