

SYRDM5-W

维庚
迷你型读卡器

■ 产品特点

- 支持 SY200NT (V832.11/V2 版本) / 维庚门禁控制器。
- 双色LED 状态指示。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具 维庚26,32,34 bits 数据接口。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 内置 蜂鸣器提示 / 看门狗功能。
- 可支持 ID卡或多种协议IC卡，包含EM 或 ISO14443A/B / 15693 / Mifare。



■ 产品规格

规格 \ 型号	SYRDM5-W-L1	SYRDM5-W-H1
读卡频率	125KHz(EM, ID卡)	13.56MHz(Mifare, IC, i-Code卡)
读取范围	2 ~ 8 cm	1 ~ 3 cm
通讯速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)	
支持卡片	EM	ISO14443A/B/15693/Mifare
读卡时间	0.1 秒	
状态指示	1 LED (双色)	
数据接口	维庚 26,32,34 bits	
反破坏开关	内置	
声音输出	内置蜂鸣器	
操作温度	-20°C ~ +70°C	
电源供应	8V~15V DC / 0.5~2W	
尺寸 (WxHxD)	44 x 81 x 16.6 mm	

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

▶ 订购资讯

型号	说明
■ SYRDM5-W-L1	维庚迷你型读卡器-EM、ID卡
■ SYRDM5-W-H1	维庚迷你型读卡器-HF、IC卡
■ SY-Prox-2-WSS	SYRIS ID厚卡 (125KHz, R/O)

Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司

门禁

ACCESS 读卡器
SYRIS Security System