

## SYRDS1

## 基本型读卡器

## ■ 产品特点

- 双色LED状态指示。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具备RS485及Wiegand双通讯介面。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 内置蜂鸣器提示。
- 可支持ID卡或多种协议IC卡，包含EM或ISO14443A/B/15693/Mifare。



## ■ 产品规格

规格 \ 型号	SYRDS1	SYRDS1-M1	SYRDS1-H1
读卡频率	125KHz	13.56MHz	13.56MHz (Mifare, IC, i-Code卡)
读取范围	5~15cm	2~6cm	
支持卡片	EM	Mifare	ISO14443A/B/ 15693/Mifare
数据接口	RS485·Wiegand		
通讯速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)		
读卡时间	0.1 秒		
状态指示	1 LED		
识别码	1~8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A)		
反破坏侦测	内置 微动开关		
声音输出	内置蜂鸣器		
操作温度	-20°C ~ +70°C		
电源供应	8V~15V DC / 0.5~2W		
尺寸 (WxHxD)	75 x 115 x 16 mm		



## ▶ 订购资讯

型号	说明
■ SYRDS1	基本型读卡器-EM卡、ID卡
■ SYRDS1-M1	基本型读卡器-Mifare卡
■ SYRDS1-H1	基本型读卡器-HF、IC卡

Copyright © 2012 宝瑞股份有限公司

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

门禁

ACCESS 读卡器  
SYRIS Security System