

## SYRDS1-W

## 维庚基本型读卡器

## ■ 产品特点

- 双色LED状态指示。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 内置蜂鸣器提示。
- SYRDS1-W (维庚基本型读卡器) :
  - 具维庚26,32,34 bits 数据接口。
  - 可支持 ID卡或多种协议IC卡，包含 EM 或 ISO14443A/B / 15693 / Mifare 。



## ■ 产品规格

规格 \ 型号	SYRDS1-W-L1	SYRDS1-W-H1
读卡频率	125KHz (EM, ID卡)	13.56MHz (Mifare, IC, i-Code卡)
读取范围	2~8cm	2~4cm
支持卡片	EM	ISO14443A/B/ 15693/Mifare
数据接口	Wiegand 26,32,34 bits	
通讯速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)	
读卡时间	0.1 秒	
状态指示	1 LED	
识别码	1 ~ 8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A)	
反破坏侦测	内置 微动开关	
声音输出	内置蜂鸣器	
操作温度	-20°C ~ +70°C	
电源供应	8V~15V DC / 0.5~2W	
尺寸 (WxHxD)	75 x 115 x 16 mm	



## ▶ 订购资讯

型号	说明
■ SYRDS1-W-L1	维庚基本型读卡器-EM、ID卡
■ SYRDS1-W-H1	维庚基本型读卡器-HF、IC卡

Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

门禁

ACCESS  
SYRIS Security System  
读卡器