

SYRDT2

触摸屏 LCD显示读卡器

产品特点

- 超薄精美外观设计，可直接锁附墙壁上。
- 使用白光平面触控感应键盘输入，LCM及操作介面中文化，无语言障碍。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具备RS485 及 Wiegand 双通讯介面。
- 具备 密码 / 卡片 / 密码+卡片 进出机制。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 可显示刷卡者编号和状态。
- 内置蜂鸣器提示。
- SYRDT2-H1 : 支持读取大陆高频手机卡序号功能。



产品规格

规格 \ 型号	SYRDT2
读卡频率	125KHz / 13.56MHz(多种格式)
读取范围	5 ~ 10 cm / 2 ~ 6 cm
通讯速率	19,200 bps (4,800 ~ 230,400 bps)
支持卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare
读卡时间	0.1 秒
按键数量	12 键 (电容触控)
状态指示	3 LED (RGB)
LCD显示屏	128x64 Dots (16x4 字元) LCD 背光
显示语言	多国语言 (支持 Unicode)
识别码	0,001 ~ 9,999
数据接口	RS485, 维庚(支持26/32/34/42/66 bits格式)
反破坏侦测	内置 (红外线)
声音输出	内置蜂鸣器
操作温度	-10 ~ +60°C
电源供应	8V ~ 28V DC / 0.5 ~ 2W
尺寸 (WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm



- 超薄精美外观设计，可直接锁附墙壁上。

订购资讯

型号	说明
■ SYRDT2-L1	触摸屏 LCD显示读卡器-LF
■ SYRDT2-H1	触摸屏 LCD显示读卡器-HF

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司

门禁

ACCESS 读卡器
SYRIS Security System