

SYRDM5-W

维庚迷你型读卡器



维庚 迷你 感应式



产品特点

- 支持 SY200NT (V832.11/V2 版本) / 维庚门禁控制器。
- 双色LED 状态指示。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具 维庚26,32,34 bits 数据接口。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 内置 蜂鸣器提示 / 看门狗功能。
- 可支持 ID卡或多种协议IC卡，包含 EM 或 ISO14443A/B / 15693 / Mifare / NFC手机卡。



产品规格

规格/型号	SYRDM5-W
读卡频率	125KHz(EM、ID卡) / 13.56MHz(Mifare、IC卡)
读取范围	2~8 cm / 2~4 cm
通讯速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)
支持卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare/NFC手机卡
读卡时间	0.1 秒
状态指示	1 LED (双色)
数据接口	维庚 26,32,34 bits
反破坏开关	内置
声音输出	内置蜂鸣器
操作温度	-20°C ~ +70°C
电源供应	8V~15V DC / 0.5~2W
尺寸 (W×H×D)	44 x 81 x 16.6 mm

❖以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

Copyright © 2011 玺瑞股份有限公司

订购资讯

型号	说明
SYRDM5-W-L1	维庚迷你型读卡器-EM、ID卡
SYRDM5-W-H1	维庚迷你型读卡器-HF、IC卡
SY-Prox-2-WSS	SYRIS ID厚卡 (125KHz, R/O)

ISO 9001



SYRIS TECHNOLOGY CORP.
ACCESS CONTROL & RFID TOTAL SOLUTION

http:// syris.com
E-mail:sales@syris.com