

SYRDT5

多功能LCD显示读卡器

产品特色

- 三色LED状态指示。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具备RS485及Wiegand双通讯介面。
- SYRDT5-K: 具备密码/卡片/密码+卡片进出机制。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 可显示刷卡者编号和状态。
- 内置蜂鸣器提示。

► SYRDT5-K

► SYRDT5-B



产品规格

规格 / 型号	SYRDT5-B	SYRDT5-K
读卡频率	125KHz(EM) / 13.56MHz(Mifare)	
读取范围	2~10 cm (EM) / 2~6 cm(Mifare)	
通讯速率	19,200 bps (4,800 ~ 230,400 bps)	
支持卡片	EM / Mifare	
读卡时间	0.1 秒	
按键数量	4 键	16 键
状态指示	3 LED	
LCD显示屏	128x64 Dots (16x4 字元) LCD 背光	
显示语言	多国语言 (英文/繁体中文/简体中文)	
识别码	1~8(SYW95A) / 01~99(SYSOFT-95A)	
数据接口	RS485, Wiegand	
反破坏侦测	内置	
声音输出	内置蜂鸣器	
操作温度	-20 ~ 70°C	
电源供应	8V ~ 15V DC / 0.5 ~ 2W	
尺寸 (WxHxD)	100 x 151 x 35 mm	

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

Copyright © 2010 宝瑞股份有限公司

► 订购资讯

型号	说明
■ SYRDT5-B	4键LCD显示读卡器-EM
■ SYRDT5-B-M1	4键LCD显示读卡器-Mifare
■ SYRDT5-K	16键LCD显示读卡器-EM
■ SYRDT5-K-M1	16键LCD显示读卡器-Mifare
可搭配软硬件	
■ SYSOFT-TAM	考勤管理软件
■ SY260NT-V3F	多门轻巧型控制器

门禁
Access
SYRIS Security System
读卡器