

SYRIS ACCESS CONTROL SYSTEM

SYRIS  
syris.com

**SYRDK2/S2/T2**

触摸屏感应读卡器



门禁及RFID解决方案

**Multi Access Mode**



## 觸控式 基本型/鍵盤型/LCD顯示型 讀卡機

### ■ 产品特色

- 使用白光平面触控感应键盘输入。
- 超薄精美外观设计，可直接锁付墙壁上。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具备RS485 及 Wiegand 双通讯介面。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 可显示刷卡者编号和状态。
- 内置蜂鸣器提示。
- SYRDK2/SYRDT2：具备  
密码 / 卡片 / 密码 + 卡片 进出机制。
- SYRDT2：  
LCM 及操作介面中文化，无语言障碍。

### ■ 产品规格

规格\型号	SYRDS2	SYRDK2	SYRDT2
读卡频率	125KHz / 13.56MHz(多種格式)		
读取范围	5~10cm / 2~6cm		
通讯速率	19,200 bps (4,800~230,400 bps)		
支持卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare		
读卡时间	0.1 秒		
按键数量	1 键	12 键(电容触控)	
状态指示	3 LED (RGB)		
LCD显示屏	-	128x64 Dots(16x4 字元) LCD 背光	
显示语言	-	多国语言 (支持 Unicode)	
数据接口	RS485, Wiegand(支持26/32/34/42/66 bits格式)		
识别码	0,001 ~ 9,999		
反破坏侦测	内置(红外线)		
声音输出	内置蜂鸣器		
操作温度	-20°C ~ +70°C		
电源供应	8V ~ 28V DC / 0.5 ~ 2W		
尺寸 (WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm		



◆以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

Copyright © 2011 玺瑞股份有限公司

### ■ SYRIS 门禁管理系统架构图

