

SYRIS ACCESS CONTROL SYSTEM

SYRIS
syrls.com

SYRDK2/S2/T2

Touch Proximity Reader



Multi Access Mode

- Touch
- Card
- Key
- PIN

觸控式 基本型/鍵盤型/LCD顯示型 讀卡機

■ 產品特色

- 使用白光平面觸控感應鍵盤輸入。
- 超薄精美外觀設計，可直接鎖付牆壁上。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具備RS485 及 Wiegand 雙通訊介面。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 可顯示刷卡者編號和狀態。
- 內建蜂鳴器提示。
- SYRDK2/SYRDT2：具備
密碼 / 卡片 / 密碼 + 卡片 進出機制。
- SYRDT2：
LCM 及操作介面中文化，無語言障礙。



■ 產品規格

規格\型號	SYRDS2	SYRDK2	SYRDT2
讀卡頻率	125KHz / 13.56MHz(多種格式)		
讀取範圍	5~10cm / 2~6cm		
通訊速率	19,200 bps (4,800~230,400 bps)		
支援卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare		
讀卡時間	0.1 秒		
按鍵數量	1 鍵	12 鍵(電容觸控)	
狀態指示	3 LED (RGB)		
液晶螢幕顯示	-	128x64 Dots(16x4 字元) LCD 背光	
顯示語言	-	多國語言 (支援 Unicode)	
通訊介面	RS485, Wiegand(支援26/32/34/42/66 bits格式)		
識別碼	0,001 ~ 9,999		
反破壞偵測	內建(紅外線)		
聲音輸出	內建蜂鳴器		
操作溫度	-20°C ~ +70°C		
電源供應	8V ~ 28V DC / 0.5 ~ 2W		
尺寸(WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm		

◆以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

Copyright © 2011 實瑞股份有限公司

■ SYRIS 門禁管理系統架構圖

