

SYRDL5

迷你型讀卡機

■ 產品特色

- 3 LED 狀態指示。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具備 RS485 及 Wiegand 雙通訊介面。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 內建蜂鳴器提示。



▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDL5	迷你型讀卡機-EM、ID卡

Copyright © 2013 壹瑞股份有限公司

■ 產品規格

規格 \ 型號	SYRDL5
讀卡頻率	125KHz(EM)
讀取範圍	5~10cm
通訊速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)
支援卡片	EM
讀卡時間	0.1 秒
按鍵數量	N/A
狀態指示	3 LED
通訊介面	RS485, Wiegand
識別裝置	1 ~ 8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-230)
反破壞偵測	內建
聲音輸出	內建蜂鳴器
操作溫度	-20°C ~ +70°C
電源供應	8V~15V DC / 0.5~2W
尺寸 (WxHxD)	44 x 88 x 20 mm

❖ 以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

門禁

ACCESS 讀卡機
SYRIS Security System