

## SYRDM5-W

維根  
迷你型讀卡機

## ■ 產品特色

- 支援 SY200NT (V832.11/V2 版本) / 維根門禁控制器。
- 雙色LED 狀態指示。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具 Wiegand 26,32,34 bits 通訊介面。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 內建 蜂鳴器提示 / 看門狗功能。
- 可支援 ID卡或多種協議IC卡，包含EM 或 ISO14443A/B / 15693 / Mifare。



## ■ 產品規格

規格 \ 型號	SYRDM5-W-L1	SYRDM5-W-H1
讀卡頻率	125KHz (EM、ID卡)	13.56MHz (Mifare、IC、i-Code卡)
讀取範圍	2~8 cm	1~3 cm
通訊速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)	
支援卡片	EM	ISO14443A/B/15693/Mifare
讀卡時間	0.1 秒	
狀態指示	1 LED (雙色)	
通訊介面	Wiegand 26,32,34 bits	
反破壞開關	內建	
聲音輸出	內建蜂鳴器	
操作溫度	-20°C ~ +70°C	
電源供應	8V~15V DC / 0.5~2W	
尺寸(WxHxD)	44 x 81 x 16.6 mm	

❖以上為印刷時的資訊。如有異動不另行通知。

## ▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDM5-W-L1	維根迷你型讀卡機-EM、ID卡
■ SYRDM5-W-H1	維根迷你型讀卡機-HF、IC卡
■ SY-Prox-2-WSS	SYRIS ID厚卡 (125KHz, R/O)

Copyright © 2012 靈瑞股份有限公司

門禁

ACCESS 讀卡機  
SYRIS Security System