

SYRDS1

基本型讀卡機

■ 產品特色

- 雙色LED 狀態指示。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具備 RS485 及 Wiegand 雙通訊介面。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 內建蜂鳴器提示。
- 可支援 ID卡或多種協議IC卡，包含 EM 或 ISO14443A/B / 15693 / Mifare 。



■ 產品規格

規格\型號	SYRDS1	SYRDS1-M1	SYRDS1-H1
讀卡頻率	125KHz	13.56MHz	13.56MHz (Mifare, IC, i-Code卡)
讀取範圍	5~15cm	2~6cm	
支援卡片	EM	Mifare	ISO14443A/B/ 15693/Mifare
通訊介面	RS485·Wiegand		
通訊速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)		
讀卡時間	0.1 秒		
狀態指示	1 LED		
識別裝置	1~8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A)		
反破壞偵測	內建 微動開關		
聲音輸出	內建蜂鳴器		
操作溫度	-20°C ~ +70°C		
電源供應	8V~15V DC / 0.5~2W		
尺寸 (WxHxD)	75 x 115 x 16 mm		

❖以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。



▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDS1	基本型讀卡機-EM卡、ID卡
■ SYRDS1-M1	基本型讀卡機-Mifare卡
■ SYRDS1-H1	基本型讀卡機-HF、IC卡

Copyright © 2012 廈瑞股份有限公司

門禁

ACCESS 讀卡機
SYRIS Security System