

SYRDS5

標準型讀卡機



■ 產品特色

- 3 LED 狀態指示。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具備 RS485 及 Wiegand 雙通訊介面。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 內建蜂鳴器提示。
- SYRDS5-M1：
支援讀取大陸高頻手機卡序號功能。



■ 產品規格

規格 \ 型號	SYRDS5	SYRDS5-M1	SYRDS5-MIC
讀卡頻率	125KHz(EM)	13.56MHz(Mifare)	
讀取範圍	5~15cm	2~6cm	
通訊速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)		
支援卡片	EM	Mifare	Mifare/i-code
讀卡時間	0.1 秒		
按鍵數量	N/A		
狀態指示	3 LED		
通訊介面	RS485 + Wiegand		
識別裝置	1 ~ 8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A)		
反破壞偵測	內建		
聲音輸出	內建蜂鳴器		
操作溫度	-20°C ~ +70°C		
電源供應	8V~15V DC / 0.5~2W		
尺寸 (WxHxD)	83 x 121 x 29.5 mm		

❖以上為印刷時的資訊。如有異動不另行通知。



▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDS5	標準型讀卡機-EM、ID卡
■ SYRDS5-M1	標準型讀卡機-Mifare
■ SYRDS5-MIC	標準型讀卡機-Mifare/i-code

Copyright © 2012 寶瑞股份有限公司

門禁

ACCESS 讀卡機
SYRIS Security System